

Duomenų lentelė		TAC-09CHSH/XA71	TAC-12CHSD/XA71	TAC-18CHSD/XA71
Nominali vėsinimo galia	kW	2.6 (1.0-3.1)	3.5 (1.1-4.0)	5,1 (1,3~5,9)
Nominali šildymo galia	kW	2.8 (1.0-3.4)	3.7 (1.0-4.3)	5,2 (1,4~6,3)
BTU		9000	12000	18000
Rekomenduojamas patalpos plotas	m2	15-25	25-35	35-50
Energijos klasė (aušinimas / šildymas)		A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER		6.6	6.2	6.3
SCOP		4	4	4
Maitinimo įtampa	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Įtampos diapazonas	A	165-265	165-265	165-265
Energijos sąnaudos	kW	0.6 (0.2-1.2)	1.0 (0.3-1.4)	1.5 (0.3-2.3)
Šaltnešis		R32	R32	R32
Oro srautas	m3/h	550	550	550
Pajungimo vamzdeliai		1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Vamzdelių trasos ilgis	m3/h	25	25	25
Maksimalus aukščio skirtumas	m3/h	10	10	10
<b>Vidinis blokas</b>				
Darbinė temperatūra (vėsinimas)	°C	17-32	17-32	17-32
Darbinė temperatūra (šildymas)	°C	0-30	0-30	0-30
Matmenys	mm	777x250x205	777x250x205	910x292x205
Garso lygis	dB(A)	50/44/36/29	50/44/36/29	53/48/43/37
Garso slėgis	dB(A)	40/34/26/19	40/34/26/19	43/40/35/27
<b>Išorinis blokas</b>				
Darbinė temperatūra (vėsinimas)	°C	-15-50	-15-50	-15-50
Darbinė temperatūra (šildymas)	°C	-20-30	-20-30	-20-30
Matmenys	mm	700x552x256	700x552x256	780x602x347
Garso lygis	dB(A)	29-50	29-50	30-55